



HOUSE  
ELEMENTS



**MASSY OAK**  
SPC FLOORING  
1220 x 180 mm  
(4.5+1.0 IXPE)

**FICHA TÉCNICA SPC FLOORING**

| <b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>                               | <b>ESPECIFICACIÓN 0,5 MM</b>   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Longitud de la tabla                                     | 1220 mm                        |
| Ancho de la tabla                                        | 180 mm                         |
| Acabado                                                  | Recubrimiento UV               |
| Capa de uso                                              | 0,5mm/20mil                    |
| Uso recomendado                                          | Residencial/comercial moderado |
| Método de instalación                                    | Flotante sin pegamento         |
| Espesor total (ISO 23346:2006)                           | Aprobado                       |
| Estabilidad dimensional                                  | ≤0,15 %                        |
| Indentación residual (ASTM F191407)                      | ≤0,1 %                         |
| Comportamiento contra el fuego (EN13501-1)               | Bfl-S1                         |
| Resistencia al deslizamiento                             | R10                            |
| Idoneidad para sillas con ruedas (EN425)                 | Aprobado                       |
| Emisión de COV (EN I SO1600&06)                          | A+                             |
| Ftalatos (EN14372:2004)                                  | Aprobado                       |
| PCP Pentaclorofenol (DIN CEN/TS14494:2003)               | Aprobado                       |
| Uso recomendado                                          | Clase 32                       |
| Idoneidad para calefacción por suelo radiante (EN1264-2) | Apto. Máx. 27 °C/81 °F         |
| Resistencia al impacto (EN13329)                         | Big Bal II ≥1000 mm            |

**EMBALAJE**

| <b>Tamaño</b>                 | <b>Espesor (mm)</b> | <b>Kg/caja</b> | <b>Piezas/caja</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 7'x48" (pulgadas)180x1220(mm) | 5,5                 | 21             | 10                 |

| <b>Plts/20Gp</b> | <b>G.W/20GP(Kgs)</b> | <b>M2/20GP</b> | <b>OBSERVACIÓN</b> |
|------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 20               | 26.5                 | 2.800          | 1 mm de IXPE       |