

ICONIC

Color/Couleur: ICONIC DARK

Tamaño nominal/Nominal size/Taille nominal: 50x100 cm.

Espesor/Thickness/Épaisseur: 10 mm

Código/Code: 50MG3922N

Grupo/Group*: Bla ($E \leq 0.5\%$)

Uso/Use/Utilisation: Paredes interiores y exteriores; Pavimentos interiores secos/ Exterior and interior walls; Interior dry floorings/ Revêtements de mur intérieurs et extérieurs; Revêtements de sol intérieurs secs.

<i>Normativa de ensayo Test standard Norme d'essai</i>	<i>Características dimensionales Dimensions Caractéristiques dimensionnelles</i>	<i>Valor declarado Declared value Valeur déclarée</i>
ISO 10545-2	Dimensiones de fabricación Work size Dimensionnes de fabrication	488x979 mm
	Desviación longitud y anchura Length and width deviation Écart longueur et largeur	$\leq 0.6\%$ (2 mm)
	Desviación rectitud de lados Straightness of sides deviation Écart rectitude des arêtes	$\leq 0.5\%$ (1.5 mm)
	Desviación ortogonalidad Rectangularity deviation Écart angularité	$\leq 0.5\%$ (2 mm)
	Desviación planimetría Surface flatness deviation Écart planéité de surface	$\leq 0.5\%$ (2 mm)
<i>Normativa de ensayo Test standard Norme d'essai</i>	<i>Características Mecánicas Mechanical properties Caractéristiques mécaniques</i>	<i>Valor declarado Declared value Valeur déclarée</i>
ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strength (N) Force de rupture (N)	> 1300
	Resistencia a la flexión (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²) Résistance à la flexion (N/mm ²)	≥ 40
ISO 10545-6-7	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance Résistance à l'abrasion	2 (600)
ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple/Pass/Garantie

<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características Superficiales</i> <i>Surface properties</i> <i>Caractéristiques Superficielles</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-13	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	A/LA/HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	5
UNE EN 16165	Resistencia al deslizamiento: Péndulo Slipping resistance: Pendulum	35 > R > 15
UNE EN 16165	Resistencia al deslizamiento: Pie descalzo Slipping resistance: Barefoot Résistance à la glissance: Pieds nus	-
UNE EN 16165	Resistencia al deslizamiento: Pie calzado Slipping resistance: Shodfoot Résistance à la glissance: Pieds chaussés	R9 / PC6

*- Según/According to/ Selon ISO 13006 / EN 14411

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de ROSAGRES S.L.U.

This document is purely commercial and cannot be used in administrative or judicial proceedings, or as an expert report or documental evidence, unless ROSAGRES S.L.U.'s explicit authorization.

Ce document est strictement édité à des fins commerciales et ne peut être utilisé ni lors de procédures administratives ou judiciaires, ni comme avis d'experts ni comme preuve documentaire, sauf autorisation express de ROSAGRES S.L.U.