

TRÉSOR

Color/Couleur: BALI ANTI-SLIP

Tamaño nominal/Nominal size/Taille nominal: 31x62 cm.

Espesor/Thickness/Épaisseur: 9 mm.

Código/Code: 316G2470A

Grupo/Group*: Bla ($E \leq 0.5\%$)

Uso/Use/Utilisation: Pavimentos exteriores y pavimentos interiores húmedos/ Exterior floorings and interior wet floorings/ Revêtements de sol extérieurs et revêtements de sol intérieurs humides.

<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características dimensionales</i> <i>Dimensions</i> <i>Caractéristiques dimensionnelles</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-2	Dimensiones de fabricación Work size Dimensionnes de fabrication	310x626 mm
	Desviación longitud y anchura Length and width deviation Écart longueur et largeur	$\leq 0.6 \%$ (2 mm)
	Desviación rectitud de lados Straightness of sides deviation Écart rectitude des arêtes	$\leq 0.5 \%$ (1.5 mm)
	Desviación ortogonalidad Rectangularity deviation Écart angularité	$\leq 0.5 \%$ (2 mm)
	Desviación planimetría Surface flatness deviation Écart planéité de surface	$\leq 0.5 \%$ (2 mm)
<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características Mecánicas</i> <i>Mechanical properties</i> <i>Caractéristiques mécaniques</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strength (N) Force de rupture (N)	> 1300
	Resistencia a la flexión (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²) Résistance à la flexion (N/mm ²)	≥ 35
ISO 10545-6-7	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance Résistance à l'abrasion	3 (1500)
ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple/Pass/Garantie

<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características Superficiales</i> <i>Surface properties</i> <i>Caractéristiques Superficielles</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-13	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	A/LA/HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	4
UNE EN 16165	Resistencia al deslizamiento: Péndulo Slipping resistance: Pendulum	> 45
UNE EN 16165	Resistencia al deslizamiento: Pie descalzo Slipping resistance: Barefoot Résistance à la glissance: Pieds nus	C / PN24
UNE EN 16165	Resistencia al deslizamiento: Pie calzado Slipping resistance: Shodfoot Résistance à la glissance: Pieds chaussés	R10 / PC10
ANSI A326.3	Dynamic Coefficient of Friction	>0.55 (IW, IW+, EW)

*- Según/According to/ Selon ISO 13006 / EN 14411

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de ROSAGRES S.L.U.

This document is purely commercial and cannot be used in administrative or judicial proceedings as an expert report or documental evidence unless ROSAGRES S.L.U.'s explicit authorization.

Ce document est strictement édité à des fins commerciales et ne peut être utilisé ni lors de procédures administratives ou judiciaires, ni comme avis d'experts ni comme preuve documentaire, sauf autorisation express de ROSAGRES S.L.U.