

ESS.HABITAT ADZ

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 60x120                        |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm)</i> | 10,5                          |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | NO ESMALTADO/ <i>UNGLAZED</i> |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bla - UGL                     |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANEX G

| ENSAYOS/ <i>TESTS</i>                                                               |                                                                                       | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>                                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                  | DIMENSIONES                                               | CUMPLE CON LA NORMA        |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY                                     | DIMENSIONS                                                | COMPLIES WITH THE STANDARD |
|    | UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                                                  | VALOR MEDIO (%)                                           | ≤ 0,5 %                    |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION                                                   | AVERAGE VALUE (%)                                         |                            |
|    | UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                           | FUERZA DE ROTURA                                          | 1.600 – 2.400 N            |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE                                                 | BREAKING STRENGTH (N)                                     |                            |
|                                                                                     |                                                                                       | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                  | 35 – 45 N/mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                     |                                                                                       | MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )                   |                            |
|    | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA                                 | ABRASIÓN PROFUNDA                                         | < 130 mm <sup>3</sup>      |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTANCE TO DEEP ABRASION                                        | DEEP ABRASION (mm <sup>3</sup> )                          |                            |
|    | UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO                                      | RESULTADO                                                 | RESISTE                    |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE                                                 | RESULT                                                    | RESISTS                    |
|  | UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA                                           | RESULTADO                                                 | RESISTE                    |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE                                                  | RESULT                                                    | RESISTS                    |
|  | UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br>UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE    | CLORURO AMÓNICO<br>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l              | A                          |
|                                                                                     |                                                                                       | HIPOCLORITO SÓDICO<br>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l         | A                          |
|                                                                                     |                                                                                       | ÁCIDO CLORHÍDRICO<br>HYDROCHLORIC ACID 3%                 | CUMPLE CON LA NORMA        |
|                                                                                     |                                                                                       | ÁCIDO CÍTRICO<br>CITRIC ACID 100 g/l                      | COMPLIES WITH THE STANDARD |
|                                                                                     |                                                                                       | HIDRÓXIDO POTÁSICO<br>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l          |                            |
|                                                                                     |                                                                                       | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br>GREEN AGENT IN LIGHT OIL  | 5                          |
|  | UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>UNE-EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL | 5                          |
|                                                                                     |                                                                                       | ACEITE DE OLIVA<br>OLIVE OIL                              | 5                          |
|                                                                                     |                                                                                       |                                                           |                            |
|  | UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)                                   | CLASE                                                     | CLASE                      |
|                                                                                     | UNE 41901 EX SLIP RESISTANCE (PENDULUM)                                               | CLASS                                                     | CLASS 3                    |

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

